

DynamicBox

Abmessung (B x T x H)	140 x 95 x 30 mm
Umgebungstemperaturbereich	0°C bis 45°C
Gewicht	0,21 kg
Luftfeuchtigkeit	15% bis 85%
Schutzart	IP20
Connectivity	2.4 GHz and 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless LAN, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet über USB 2.0 (max. Geschwindigkeit 300Mbps), 4 x USB 2.0 Schnittstelle
Stromversorgung	5V/2.5A DC via Micro USB Anschluss, 5V DC via GPIO, Power over
Anschlüsse/Schnittstellen	Ethernet RJ-45 10/100 MBit; USB-2.0-Host, USB Typ A; WLAN; GPIO; USB-C (Stromversorgung); HDMI 0, 1; AUX
Echtzeit-Monitoring	Ja
Nachrüstbar	Ja
Ohne Verdrahtung im Schaltschrank	Ja
Steuerung von Wärmepumpen	Ja
Steuerung von Heizstäben	Ja
Kompatibilität zu Wallboxen/Steckdosen	Ja (z.B. ABB, ABL, Audi, BMW, E.ON Drive, Elli, go-e, Heidelberg, Innogy, KEBA, LadeFoxx, openWB, Porsche, Siemens, Volkswagen)
Kompatibilität zu E-Fahrzeugen	Ja (z.B. Audi, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Tesla, Volkswagen, Volvo)

